

מגרסה ונפה ניידות על אותה שלדה לתוצאות מדהימות Metso Lokotrack® LT1213S™

חברת מ.בר תחזוקה בע"מ היבואנית הבלעדית של מגרסות ונפות ניידות של חברת **Metso** הפינית, החברה המובילה בתחום פתרונות גריסה וניפוי בעולם. מוצר הדגל של חברת Metso ה LT1213S שהיא מגרסה עוצמתית היכולה לפעול גם כמגרסה ראשית וגם כמגרסה משנית ומעבר להיותה קלה לתפעול היא כוללת את התכונות הבאות:

- מונעת באופן הידראולי מלא.
- הזנה כפולה לצורך הפרדת חומר דק לפני תהליך הגריסה.
- ה LT1213S מתאימה למגוון רחב של שימושים (מחצבה או מחזור).
- המערכת ההידראולית של ה LT1213S מופעלת באמצעות מנוע CAT חסכוני וירוק.
- ה LT1213S כוללת נפה מובנת לניפוי "הפרקציה" לאחר הגריסה והחזרת החומר הגס לגריסה חוזרת.
- מיקום מסוע החזרה ניתן לשינוי כדי לקבל "פרקציה" נוספת.

נפה תלויה יעילה במיוחד

נפה רחבה לתפוקה גבוהה
הטייה כפולה להפרדה יעילה
G יעיל עם אופטימיזציה של כוחות FEM מבנה
מסוע להחזרת חומר מסופק עם המגרסה

מזין גרזלי / עם להב

שליטה אוטומטית במהירות (או דרך שליטה אלחוטית)
שליטה יעילה בזרימת החומר ע"י יחידת הרעדה חזקה
תחתית תא הזנה עמידה בשחיקה (אופציה לציפוי גומי)

מגרסת אימפקט ניידת M1213NP

מנגנון הידראולי ניתן לשינוי תוך כדי עבודה
מבחר פטישים לעבודה עם חומרים שונים
פתח הידראולי קל לשימוש לתחזוקה בטוחה יותר

תא קבלה הידראולי מתקפל

צידי תא הזנה עמידים בשחיקה
מנגנון נעילה - מוגן בפטנט
תוספות אופציונליות להגדלת נפח המזין

מסוע צד מסתובב 4H-5

הכנה קלה לצורך הובלה
יציאת חומר משני הצדדים
מהירות גבוהה לצורך הערמת החומר

שלדה זחל לעבודה בתנאים קשים

מיועד למשקל ואורך חיים אופטימלי FEM מבנה מסגרת
פתוחה לצורך תחזוקה קלה יותר זחלים ניתנים לעבודה
בשתי מהירויות - לצורך הגברת היעילות

תמסורת יעילה בצריכת דלק CAT B9.3C®

הנעה ישירה עם תכנון גיר וקלאץ' הידראולי לאמינות גבוהה
מערכת הידראולית בעלת יעילות גבוהה
נפח שמן הידראולי מופחת (215 ליטר)

אופציות מיחזור משתנות

מנגט להפרדת פסולת מתכת עם כיוון הידראולי
מערכת לסילוק חומרים קלים באמצעות אוויר
מזין מתחת למגרסה לשיפור זרימת החומר

שליטה מרחוק בעבודת המגרסה

שליטה מרחוק בעבודת המזין והזחלים
אפליקציית שליטה מרחוק להגברת הבטיחות והתפוקה
Metso Metrics לפרקציה מרחוק על יעילות הגריסה

ליעוץ התאמה ורכישה צרו קשר עם נציג המכירות בטלפון 073-7588582

Transport dimensions		
Weight	52,300 kg	115,000 lbs
Length	19,400 mm	64'
Width	3,200 mm	10' 6"
Height	3,630 mm	11' 11"
Feeder		
TK11-42		
Hopper volume	6 / 9 m ³	7.8 / 11.8 yd ³
Width	1,100 mm	43"
Loading height	3,800 mm	12' 6"
Loading width	2,600 / 3,600 mm	8' 6" / 11' 10"
Screen		
DS16-36		
Decks	1	1
Area	5.8 m ²	6.9 yd ²
Dimensions	1,520 x 3,780 mm	5' 0" x 12' 5"
Return conveyor	H12-7	H12-7
Side conveyor		
H5-4		
Width	500 mm	20"
Length	4,000 mm	13' 2"
Discharge height	1,450 mm	4' 9"
Crusher		
Nordberg® NP1213M™		
Feed opening	1,320 x 990 mm	52" x 39"
Drive type	Direct	Direct
Process control	IC	IC
Main conveyor		
H12-11 / H12-14		
Width	1,200 mm	3' 11"
Length	11,000 / 14,000 mm	36' 1" / 45' 11"
Discharge height	2,950 / 4,000 mm	9' 8" / 13' 1"
Power unit		
CAT® C9.3B		
Power	310 kW	416 hp
Fuel /hydr.oil vol.	630 / 215 l	166 / 57 gal
Options		
Additional service platform	Hydraulic setting adjustment	
Bypass filter for lubrication/ hydraulic oil	Interlocking cable	
Climate kit (hot/cold)	Magnetic separator	
Discharge hood for conveyors	Metso Metrics	
Dust encapsulation for conveyors	Pan feeder and scalper	
Extended main conveyor	Pan feeder under crusher	
Feed hopper extensions	Pre-heater for diesel engine	
Filter kit	Remote IC	
Fuel filling pump	Remote radio control	
High pressure water spraying	Screen module	
Hydraulic generator	Side conveyor	
Hydraulic Power Takeoff	Wind shifter	



ליעוץ התאמה ורכישה צרו קשר עם נציג המכירות בטלפון 073-7588582